



Produktübersicht

3-S SWP 3 Für die Verwendung im Außenbereich

| | Plattenstärke [mm] | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| | 19 | 21 | 27 | 32 | 42 | 50 | 60 |
| Decklage [mm] | 6,2 | 5,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Mila [mm] | 6,7 | 9,3 | 9,3 | 14,5 | 24,5 | 32,5 | 42,5 |
| Bezeichnung: | 2D | 3D | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C |

3-S SWP 2 Für die Innenverwendung im Feuchtbereich

| | Plattenstärke [mm] | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | 13 | 16 | | | | | |
| Decklage [mm] | 3,7 | 5,2 | | | | | |
| Mila [mm] | 5,7 | 5,7 | | | | | |
| Bezeichnung: | D | 1D | | | | | |

5-S SWP 3 Für die Verwendung im Außenbereich

| | Plattenstärke [mm] | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|-----|-----|------|------|
| | | | | 35 | 42 | 50 | 60 |
| Decklage [mm] | | | | 6,2 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 2x Mila quer [mm] | | | | 6,7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Mila längs [mm] | | | | 9,3 | 6,7 | 14,5 | 24,5 |
| Bezeichnung: | | | | 1E | 2E | 3E | 4E |

nicht tragend (NS = nicht statisch; alle D-Qualitäten)
 tragend (S = statisch)

CE Kennzeichnung

| Leistungserklärung LE Nr.: | Verklebungs- Klasse | EPH- Zertifikatsnummer | Plattentyp |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Öko 002-01 | SWP/2 NS L3 | | D, 1D |
| Öko 002-02 | SWP/2 S L3 | 0766 – CPR – 382 | |
| Öko 003-01 | SWP/3 NS L3+L5 | | Platten D >21mm mit D-Qualität |
| Öko 003-02 | SWP/3 S L3+L5 | 0766 – CPR – 383 | 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 1E, 2E, 3E, 4E, 2D, 3D |
| Öko 008-01 | SWP/2 NS L1 | | alle LH Platten |
| EPIcea 002-02 | SWP/2 S L3 | 0766 – CPR – 382 | 2D |
| EPIcea 003-02 | SWP/3 S L3 | 0766 – CPR – 383 | 1C, 3C |